

Minicofre



Elegancia
para su
ventana

Elegance
for your
window

MINICOFRE es un toldo creado para la protección de la lona.

La aplicación principal de este modelo es el montaje de toldos en ventanas y fachadas, que no sobrepasen los 4 m. de línea y 1,40 m. de salida.

También puede montar brazos stor.

Tornillería en acero inoxidable.

Fijación frontal - techo.

Su perfecto diseño y su reducido tamaño lo hace integrarse de una forma ideal en cualquier fachada, ya que, además de en blanco, también puede lacarse en más colores.

MINICOFRE is a system designed for the canvas protection.

Designed to be used for awning installed in walls and windows, with a 4 meters maximum length and 1,40 meters maximum projection recommended.

Can also mount stor arms.

Stainless Steel screwing.

Frontal - ceiling fixation.

Its perfect design and small size make it integrate with any facade, because it could be lacquered in many colors moreover in white.





Minicofre

ÁBACO DE MOTOR (salida hasta 1,4 m.) MOTOR ABACO (Even Projection 1,4 m.)		
* Ejes de enrollamiento diámetro 70 mm. Rolling axis diameter 70 mm.		
Ø50 SALIDA (m) PROJECTION	LÍNEA HASTA 4 m. LINE UP TO 4 m.	10/17
Ø60 SALIDA (m) PROJECTION	LÍNEA HASTA 4 m. LINE UP TO 4 m.	15/17
Ø70 SALIDA (m) PROJECTION	LÍNEA HASTA 4 m. LINE UP TO 4 m.	15/17



MEDIDAS MÁXIMAS MAXIMUM SIZE	
CAPACIDAD DE ENROLLE ROLLING CAPACITY	TUBO / TUBE ≈ Ø 70 mm. = 3 m.
LÍNEA DEL TOLDO CANVAS LINE	4 m.

RESISTENCIA AL VIENTO / Clasificación de producto
WIND RESISTANCE / Classification of product

CLASE 1 28 Km/h.

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2004
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2004

Distribuido por:

